

EKOSLIDE tungrullanordningar



Med **Ekoslid** rullanordningssystem eftermonterat i växeln erhålls en miljövänlig och underhållsoptimerad anläggning.

Med hjälp av rullanordningen kan störningsfria och tillförlitliga spårväxelomläggningar ske. Dessutom bortfaller behovet av smörjning och därmed minskar användning av smörjmedel. Smörjning är en underhållsåtgärd som utförs flera gånger om året men som inte behövs längre när en rullanordning används.



Skrivas fast i rälsfoten mellan sliprarna

Rullanordningar av typen Ekoslid skruvas fast i rälsfoten mellan sliprarna, men behöver inte demonteras vid maskinell spärriktning. Den har en robust konstruktion som passar de vanligast använda rälsprofilerna. Montaget är enkelt och går snabbt och anordningen justeras med standardverktyg.

Fördelar med Ekoslid rullanordningar

- Inget behov av smörjning av spårväxlarna
- Minskning av omläggningskrafterna (mindre strömförbrukning spar energi)
- Ökad driftsäkerhet av spårväxlarna
- Minskning av spårväxels underhållskostnader
- Störningsfria och tillförlitliga växelomläggningar
- Robust konstruktion som passar de vanligaste rälsprofilerna
- Montaget samt justering går snabbt och enkelt med standardverktyg
- Lång livslängd (25 år)
- 5 års garanti